

# PIXELBAR 1.6 L

Le branding dynamique en temps réel

















Low noise

Indoor



### Distribution pour l'Europe - VISUALL Group

Lille: 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE

Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris



# **Avantages**

#### Affichage rayon dynamique



Transformez les panneaux d'affichage de prix sans vie de bord d'étagère avec ces écrans LED révolutionnaires. Leur format d'image ultra large est parfait pour l'intégration dans les systèmes de bordures de rayonnage existants. Perfectionnez l'affichage des prix en y ajoutant du mouvement et du dynamisme.

#### Synchronisation entre écrans



Synchronisez votre contenu entre plusieurs écrans au même endroit. Vous pouvez obtenir l'effet d'une grande image ou d'une vidéo sur plusieurs écrans. Grâce à une synchronisation en temps réel, vous pourrez effectuer des ventes flash, des changements de prix. Vous pouvez également changer les contenus à distance, depuis un ordinateur ou un smartphone via une connexion wi-fi ou 4G.

#### Facile d'installation



Le PIXELBAR est très simple d'installation. Ce dernier est conçu avec des fixations sous forme de pinces à l'arrière du produit. Il suffit d'appliquer la technologie directement dans les bordures des rayonnages. Il est également possible de le fixer via des vis directement sur les linéaires.



## **Applications**

La gamme PIXELBAR est préconisée pour une utilisation commerciale, a destination du retail. Cette technologie est nouvelle manière de présenter et d'afficher les prix vos produits. Elle permet de guider plus aisément les clients de façon pratique, fonctionnel et design, ce qui dynamise les linéaires de vos commerces.



# Distribution pour l'Europe - VISUALL Group

ille : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE

Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris



# Spécifications

Modéle	Unité	PIXELBAR 1.6 L
Pitch	-	1.6
Type de LED	-	SMD 1010 Black
Luminosité	nits	900
Dimensions	mm	1197x60
Drive mode		1/32
Densité pix	m2	360000
Fréquence de rafraîchissement	Hz	>2520 Hz
Angle de vue	0	140/140
Protection	-	IP30
Poids	Kg	1,7
Drive Mode	-	Static
Température	°C	-20° ~ +45°
Source de courant	V	AC 110~220
Durée de vie	Н	>100 000



